

Crusader Flex®

Kategoria III



Zanurzeniowo powlekane nitylem, z nietkaną wyściółką filcową. Do 200°C.

Znakomita odporność na wysoką temperaturę przy kompletnej ochronie dłoni oraz nadgarstka.

Wyjątkowa trwałość: zdecydowanie wyprzedza 680-gramowe bawełniane rękawice hutnicze frotte.

Regularnie preferowane spośród innych rękawic hutniczych z powodu zręczności manualnej, pewności chwytu oraz korzystnej ceny.



Zalecane użycie

- Manipulacja gorącym szkłem
- Przemysł gumowy: wyjmowanie gumowych opon z form, pasów oraz profili, wulkanizacja, gładzenie itd
- Wyjmowanie termoplastów z form
- Manipulacja gorącymi odlewami
- Manipulacja gorącymi płytami MDF
- Wyjmowanie wysterylizowanych produktów z autoklawów

Wyjątkowy proces łączy mocną powłokę NBR ze specjalnym materiałem wiążącym.

Znakomita odporność na rozcięcia, uderzenia oraz obtarcia.

Znakomity chwyt zarówno na suchych, jak i zaolejonych powierzchniach.

Żaroodporna warstwa ochronna oraz powłoka.

Grzbiet dłoni, przedramię oraz nadgarstek są solidnie zabezpieczone przed przypadkowymi oparzeniami (do 180°C).

Zarówno powłoka jak i wyściółka są bardzo elastyczne.

Mniej męczące dla noszącego. Zachęcają do szybszego i bardziej dokładnego wykonywania zadań.

Bezazbestowe.

Bezpieczniejsze dla pracowników.

Mogą być wielokrotnie prane.

Trwała rękawica, którą można wielokrotnie wykorzystywać, znacząco obniża koszty.

Wyjątkowo odporna.

W testach, Crusader Flex wygrała z azbestem 8:1, z materiałem frotte – 5:1, a z 680-gramową bawełną – 4:1.

Pochłaniająca pot, nietkana wyściółka.

Pozwala gorącym dłoniom na bardziej swobodne oddychanie.

Brak szwów w obszarze roboczym.

Opakowanie

72 pary w opakowaniu.

Specyfikacje

Ref	Rodzaj	Wzór	Rozmiar EN	Długość
42-445	Całkowicie powlekane	Rękawica z długim mankietem	9, 10	240 mm
42-474	Całkowicie powlekane	Rękawica z długim mankietem	9, 10	330 mm

42-445 rozmiar 9, 10: przeznaczone do zastosowań specjalnych.



2241
EN388



X2XXXX
EN407

CE 0493