

## SHOWA S-TEX 376

Rękawice 376 do ochrony przed przecięciami łączą w sobie trwałość z wygodą. Dzięki zastosowaniu technologii Hagane Coil® ze stalowym wzmocnieniem rękawice 376 doskonale chronią przed przecięciami. Dwuwarstwowa powłoka nitylowa zapewnia wysoką odporność na ścieranie oraz optymalny chwyt, zarówno na mokro, jak i na sucho. Ergonomiczny kształt dopasowany do krzywizn dłoni ogranicza zmęczenie rąk i zwiększa wygodę użytkownika.



### KORZYŚCI

- Odporne na działanie węglowodorów
- Elastyczne
- Dopasowane do anatomicznych kształtów
- Odporne na przecięcia
- Zwiększona zręczność
- Przewiewne
- Bezszwowe
- Olejoodporne

### CECHY

- Ergonomiczne
- Wyściółka wykonana z przędzy Kevlar®
- Dodatkowa powłoka z pianki nitylowej w obszarze dłoni nakładana poprzez zanurzenie w 3/4 w nitylu
- Technologia Hagane Coil®
- Chropowata powierzchnia chwytana

### BRANŻE



Lotnictwo



Motoryzacja



Budownictwo



Prace  
Techniczne



Szkło



Produkcja



Mechanika

### ZAGROŻENIA



Cięcie

### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

## NORMY I CERTYFIKATY



## BRANŻE I ZASTOSOWANIA

- Lekki montaż elementów pokrytych olejem
- Produkcja stali
- Mocowanie stali
- Obsługa ciężkiego sprzętu
- Obróbka szkła i okien
- Puszgowanie
- Butelkowanie
- HVAC

## PAKOWANIE

- Para w jednym woreczku foliowym: 12
- Worki foliowe w jednym kartonie: 10
- Para w jednym kartonie: 120

## DŁUGOŚĆ

220 - 270mm

## POWŁOKA

- Pianka nitylowa
- Nitryl

## WYŚCIOŁKI

- Stal nierdzewna odporna na przecięcie
- Gramatura dzianiny - ultralekka

## ROZMIARY

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

## KOLOR

- Cor cinza
- Niebieski

## MATERIAŁ

- Poliester
- Bezszywowe
- Stal nierdzewna

## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

## ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz zdjęcia podano wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one zobowiązania umownego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved